

LINOLIT_HFLOOR

Однокомпонентное средство для ухода за напольными бетонными покрытиями на основе воска

ПРИМЕНЕНИЕ

- В качестве гидрофобизирующего состава при уборке бетонных напольных покрытий.
- Повышение защиты поверхности от разрушающего воздействия водных растворов солей и кислот.
- Сохранение блеска полированных покрытий в течение всего периода эксплуатации.

ДОСТОИНСТВА

- Повышает износостойкость бетонной поверхности.
- Обеспечивает сохранение блеска поверхности полированных бетонных покрытий.
- Пропитывает цементный камень и зерна минеральных заполнителей, обеспечивая долговечность гидрофобизации покрытия.

УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД

Полировочный состав LINOLIT_HFLOOR упаковывается, хранится и транспортируется в канистрах по 5 л.

Материал представляет собой белую непрозрачную жидкость, без посторонних включений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить материал в оригинальной упаковке производителя при температуре не ниже +5° С и не выше +30° С.

ПОКАЗАНИЯ К НАНЕСЕНИЮ

Подготовительные работы

Материал LINOLIT_HFLOOR применяется для наиболее распространённых типов минеральных оснований – старые и новые бетонные покрытия. Температура основания должна быть не менее +5° С и не более +25° С. Минимально допустимая температура окружающей среды +10° С.

Перед нанесением состава LINOLIT_HFLOOR поверхность бетона должна быть предварительно подготовлена и очищена от пыли, грязи, следов масел.

Нанесение материала

Перед использованием состава его необходимо тщательно перемешать, встряхнув канистру. Состав добавляют к водным растворам моющих жидкостей, используемых для влажной уборки бетонных напольных покрытий.

Рекомендуемая дозировка 0,05-0,1 % от количества моющей жидкости (по объёму).

Состав особенно эффективен при использовании в поломочных машинах с насадками из войлочных падов.

Техника безопасности

- Необходима специальная защитная одежда с очками и перчатками.
- Не допускайте попадания материала на открытые участки кожи.
- При попадании в глаза или рот промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.



620043, г. Екатеринбург,
ул. Репина, 103, помещение 1
8 800 500 30 95
info@linolit-rus.ru
www.linolit.ru

LINOLIT_HFLOOR

Однокомпонентное средство для ухода за напольными бетонными покрытиями на основе воска

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В процессе производства LINOLIT_HFLOOR в лабораторных условиях постоянно осуществляется систематический контроль качества выпускаемой продукции. Данные в техническом описании (см. приложение) основаны на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, но не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

LINOLIT_HFLOOR

Однокомпонентное средство для ухода за напольными бетонными покрытиями на основе воска

Технические характеристики

Плотность	0,96 г/см ³
Количество активного вещества	не менее 50 %
pH	6-7